

Made in ITALY



オーウォール

M41

特許取得済み
3年保証

68g

CE 0082

EN12275 type B

個別テスト済み



警告

この製品を使用する高所での活動には危険が伴います。ユーザー各自が自身の行為、判断についてその責任を負うこととなります。

使用する前に必ず：

- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください
- この製品の機能とその限界について理解してください
- 高所での活動に伴う危険について理解してください



これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につながる場合があります。




3 342540 057340



各部の名称



点検のポイント



取扱説明書

オーバルカラビナ

- コネクター

EN 12275: 1998 type-B
(basic)

警告

この製品を使用する高所での活動には危険が伴います。ユーザー各自が自身の行為、判断についてその責任を負うこととします。

使用する前に必ず：

- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください
- この製品の機能とその限界について理解してください
- 高所での活動に伴う危険について理解してください

これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につながる場合があります。

責任

警告：使用前に適切なトレーニングが必要です。

この製品は使用方法を熟知して責任能力のある人、あるいはそれらの人から目の届く範囲で直接指導を受けられる人のみ使用してください。

ユーザーは各自の責任で適切な技術及び確保技術を習得する必要があります。誤った方法での使用中及び使用後に生ずるいかなる損

害、障害、死亡に関してもユーザー各自がそのリスクと責任を負うこととします。各自で責任がとれない場合や、その立場に無い場合はこの製品を使用しないでください。

各部の名称

- (1) フレーム
- (2) ゲート
- (3) ヒンジ
- (4) キーロック

点検のポイント

毎回、使用前に、フレームとゲートに亀裂や変形、腐食等がないことを確認してください。ゲートを開けて放すと、ゲートが閉まることを確認してください。キーロックスロットに、埃や小石、氷等の異物がはさまってないことを確認してください。

PPEの製品別の詳しい点検方法については、ウェブサイト(www.petzl.com/ppe)または『PPEC-D-ROM』を参照ください。

もしこの製品の状態に関して疑問点があれば(株)アルテリア(Tel:04-2968-3733)にご相談ください。

使用方法

ゲートが閉じた状態で縦方向に荷重がかかった場合、カラビナは最も強度があります。縦方向以外に荷重がかかった場合は、強度が減少します。

以下のような衝撃が起こった瞬間にゲートが開いた時カラビナの強度は著しく低下します。

- 岩にあたった衝撃でゲートが開いた時
- 岩の表面によってゲートが押し開けられた時
- カラビナの中をロープが流れることによって起こる振動でゲートが開いた時

絶対にカラビナの動きが妨げられないようにして下さい。

障害物に当たったり、エッジ上でカラビナに荷重がかかったりすると、強度が著しく低下します。

